Zehnder Subway

Chauffage mixte

Fiche technique

always the best climate

Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l'extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins forment un objet design, qui vous séduira également comme barre porte-serviettes multiple. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages propres au fonctionnement mixte

- Installation simplifiée par l'élégante cartouche chauffante électrique intégrée montée en usine
- Son fonctionnement mixte est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l'année

Avantages

- Design extravagant, qui s'intègre idéalement aux salles de bains modernes
- Lignes géométriques inscrites dans un cadre
- Entraxe des tubes important pour la suspension facile de serviettes
- Version en acier inox brossé pour une résistance à la corrosion optimale
- Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
- Petit modèle convenant parfaitement comme radiateur dans les toilettes pour invités
- Nettoyage aisé grâce à l'entraxe important des tubes

Vue d'ensemble du modèles



Vue de face, SUB-130



Vue de face, SUB-150



Vue de face, SUB-180



Vue de côté, SUB-180

Version laquée

Modèle	H	L	Puissance thermique					Puissance électrique
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
SUBM-130-45/GF	1261	450	509	367	415	225	269	500
SUBM-150-45/GF	1549	450	615	444	502	272	325	600
SUBM-150-60/GF	1549	600	772	557	630	341	408	750
SUBM-180-60/GF	1837	600	898	649	734	399	477	900

H = hauteur, L = longueur
HT = hauteur totale, résistance électrique comprise
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

www.zehnder.be

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Version chromée

Modèle	H	L	Puissance thermique					Puissance électrique
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
SUBMC-180-60/GF	1837	600	590	425	481	259	310	600

H = hauteur, L = longueur
HT = hauteur totale, résistance électrique comprise
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be