Zehnder Timia

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate

Symbiose parfaite entre l'espace de vie et le radiateur. Le nouveau Zehnder Timia séduit par son design épuré et discret, qui s'adapte à la pièce et vient ainsi élégamment souligner le style de l'aménagement intérieur. Grâce à la construction sophistiquée de la fixation du radiateur, les éléments techniques disparaissent complètement derrière la surface de chauffe, et rien ne vient perturber l'œil de l'amateur de design. La grande surface de chauffe assure rapidement un confort agréable et sa facilité de nettoyage garantit une hygiène maximale. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Positionnement flexible des raccords permettant une installation aisée et adaptée aux besoins, quelle que soit la configuration de la pièce.

Avantages

- Intégration dans tous les styles d'intérieur grâce à son design discret.
- Construction sobre pour un design discret.
- Part de rayonnement élevée, gage de confort.
- Hygiène maximale grâce au nettoyage facile de la surface lisse et à la possibilité d'accéder facilement à l'arrière du radiateur via la fixation qui permet de basculer ce dernier.
- Un système de sécurité intégré empêche toute surchauffe de la surface du radiateur.
- Installation aisée sur tous les types de murs grâce à un point de fixation unique.
- Installation flexible grâce à la charnière réversible qui maximise les possibilités de montage, pour répondre à chaque aménagement intérieur individuel.

Vue d'ensemble du modèles



Vue de face ROHT-S038 | *Vue arrière à gauche ROHT-S038* | *Vue arrière à droite ROHT-S038* | *Vue d'en haut à gauche ROHT-S038* | *Vue d'en haut à droite ROHT-S038*

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Version laquée

Modèle	H	L	Puissance thermique				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Avec connexion à 4 points S038							
ROHT-140-052	1411	517	658	480	541	298	355
ROHT-170-052	1707	517	778	567	639	353	419
ROHT-185-062	1855	617	988	720	812	448	533
ROHT-200-072	2003	717	1172	854	963	531	632
Raccordement 6690 avec flexibles							
ROHTX-140-052	1411	517	659	480	541	299	355
ROHTX-170-052	1707	517	787	572	645	354	422
ROHTX-185-062	1855	617	982	714	805	442	527
ROHTX-200-072	2003	717	1122	809	916	495	592

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be