Zehnder Quaro

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Rechte lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als afscheidingswand overtuigt.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie door aansluitmogelijkheden rechts, links en 50 mm middenaansluiting


Voordelen

- Stijlvol design
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
- Onopvallend verborgen consoles in vierkant design passend bij de radiator
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid


Modeloverzicht




Vooraanzicht, QA-100



Vooraanzicht, QA-140



Vooraanzicht, QA-180



Zijaanzicht, QA-180

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Gelakte versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
QA-100-030	971	300	299	214	244	131	158	300
QA-100-045	1403	300	421	301	345	185	222	300
QA-100-060	1835	300	543	389	445	240	288	300
QA-140-030	971	450	420	300	343	185	221	300
QA-140-045	1403	450	590	423	483	261	312	500
QA-140-060	1835	450	761	545	623	337	403	600
QA-180-030	971	600	533	382	436	236	282	300
QA-180-045	1403	600	749	537	613	331	397	600
QA-180-060	1835	600	966	692	791	427	512	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Verchroomde versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
QAC-140-060	1403	600	486	343	394	207	250	300
QAC-180-060	1835	600	627	442	508	267	322	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Versie in roestvrij staal

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
QAI-140-060	1835	450	581	413	473	252	303	300
QAI-180-045	1403	600	572	407	466	248	298	300
QAI-180-060	1835	600	738	525	601	320	385	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be