Zehnder Subway

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door puur design. De radiator verleidt door zijn heldere, compromisloze vormen. Het markante vierkante kader en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie door aansluitingen rechts, links en 50 mm middenaansluiting
- Eenvoudige installatie door speciale aansluitmogelijkheid 150 mm


Voordelen

- Extravagant design, ideaal voor moderne badkamers
- Geometrische uitstraling door omlopend kader
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als afscheidingswand
- Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe


Modeloverzicht




Vooraanzicht, SUB-100




Vooraanzicht, SUB-130



Vooraanzicht, SUB-150



Vooraanzicht, SUB-180



Zijaanzicht, SUB-180

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Gelakte versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
SUB-100-045	973	450	401	286	327	175	210	300
SUB-130-045	1261	450	509	363	415	222	267	300
SUB-150-045	1549	450	615	438	502	268	322	600
SUB-180-045	1837	450	715	511	585	314	377	600
SUB-100-060	973	600	499	356	407	218	262	300
SUB-130-060	1261	600	639	455	522	279	335	600
SUB-150-060	1549	600	772	550	630	337	405	600
SUB-180-060	1837	600	898	642	734	395	473	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Verchroomde versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
SUBC-100-045	973	450	265	188	216	114	137	300
SUBC-130-045	1261	450	336	238	273	145	174	300
SUBC-150-045	1549	450	413	293	336	178	214	300
SUBC-180-045	1837	450	486	345	395	209	252	300
SUBC-100-060	973	600	329	234	268	143	172	300
SUBC-130-060	1261	600	408	290	333	177	213	300
SUBC-150-060	1549	600	502	357	409	218	262	300
SUBC-180-060	1837	600	590	419	481	256	308	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Versie in roestvrij staal

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
SUBI-150-045	1549	450	445	315	362	192	231	300
SUBI-130-060	1261	600	447	318	364	194	233	300
SUBI-150-060	1549	600	538	383	439	235	282	300
SUBI-180-060	1837	600	633	454	518	280	335	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Productdetails



Uitvoering warmwaterbedrijf met Zehnder-thermostaat en Zehnder comfortarmatuur in chroom

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be