

Zehnder Kleo Spa (KLS/KLSD)

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Léger et transparent: malgré sa structure filigrane, le Zehnder Kleo Spa (KLS/KLSD) (Acova Keva Ritmo) surprend par sa puissance calorifique.

Avantages

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Structure ouverte et transparente
- Sécurisé
- Accessoires pour utilisation comme sèche-serviettes
- Chaleur radiante agréable
- Efficacité énergétique = convient pour alimentation à température basse

Vue d'ensemble du modèles

Modèle KLS

Modèle	H	L	Puissance thermique		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Version simple					
KLS-120-040	1120	400	480	392	253
KLS-120-050	1120	500	600	490	317
KLS-120-060	1120	600	720	588	380
KLS-120-070	1120	700	840	686	444
KLS-120-080	1120	800	960	784	507
KLS-150-040	1518	400	674	550	356
KLS-150-050	1518	500	843	688	445
KLS-150-060	1518	600	1011	825	534
KLS-150-070	1518	700	1180	963	623
KLS-150-080	1518	800	1348	1100	712
KLS-178-040	1782	400	799	652	422
KLS-178-050	1782	500	1000	816	528
KLS-178-060	1782	600	1199	979	633
KLS-178-070	1782	700	1399	1142	739
KLS-178-080	1782	800	1599	1305	844
KLS-180-040	1815	400	846	690	447
KLS-180-050	1815	500	1058	863	559
KLS-180-060	1815	600	1269	1036	670
KLS-180-070	1815	700	1481	1209	782
KLS-180-080	1815	800	1692	1381	893
KLS-200-040	2013	400	936	764	494
KLS-200-050	2013	500	1171	956	618
KLS-200-060	2013	600	1405	1147	742
KLS-200-070	2013	700	1639	1338	866
KLS-200-080	2013	800	1874	1529	990

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

Modèle KLSD

Modèle	H	L	Puissance thermique		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Version double					
KLSD-120-040	1120	400	664	542	351
KLSD-120-050	1120	500	830	677	438
KLSD-120-060	1120	600	995	812	525
KLSD-120-070	1120	700	1161	948	613
KLSD-120-080	1120	800	1327	1083	701
KLSD-150-040	1518	400	918	749	485
KLSD-150-050	1518	500	1148	937	606
KLSD-150-060	1518	600	1378	1125	728
KLSD-150-070	1518	700	1607	1312	849
KLSD-150-080	1518	800	1837	1499	970
KLSD-178-040	1782	400	1083	882	569
KLSD-178-050	1782	500	1352	1102	710
KLSD-178-060	1782	600	1622	1322	852
KLSD-178-070	1782	700	1893	1542	995
KLSD-178-080	1782	800	2163	1762	1136
KLSD-180-040	1815	400	1143	933	604
KLSD-180-050	1815	500	1427	1165	754
KLSD-180-060	1815	600	1712	1397	904
KLSD-180-070	1815	700	1998	1631	1055
KLSD-180-080	1815	800	2283	1863	1206
KLSD-200-040	2013	400	1261	1029	666
KLSD-200-050	2013	500	1576	1286	832
KLSD-200-060	2013	600	1891	1543	999
KLSD-200-070	2013	700	2206	1800	1165
KLSD-200-080	2013	800	2522	2058	1332

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442