zehnder

studio collection

# Zehnder SC Folio

## Centrale verwarming

Productinformatie

**always the best climate**




Met de extreem vlakke radiator, het gesloten oppervlak en het zacht getailleerde silhouet inspireert Folio uit de Zehnder Studio Collection met zijn ongewoon lichte en zwevende verschijning. Het ontwerp van deze radiator, gereduceerd tot slechts 16 millimeter, werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe constructie-elementen. Het opvallend vlakke ontwerp van de Zehnder Folio is het resultaat van innovatieve verwarmingstechnologie. Afhankelijk van het materiaal en de kleur integreert de radiator zich harmonieus in het interieur, of vormt hij, bijvoorbeeld met het geanodiseerde aluminium oppervlak, een complementair accent in de woonomgeving. De Zehnder Folio Belt biedt met één of twee handdoekhouders ook in de badkamer maximale stijl en comfort.


## Voordelen

- Compact ontwerp en gesloten oppervlak
- Verticale uitvoering voor de woonruimte
- Badkamervariant Folio Belt, afhankelijk van de hoogte, met één of twee verchroomde handdoekhouders
- Verkrijgbaar met conventionele aansluitingen of met een volledig nieuw ontwikkelde geïntegreerde ventielvariant
- Verkrijgbaar in alle kleuren van de Zehnder kleurenkaart of verchroomd
- Naar keuze ook in geanodiseerd aluminium
- Verkrijgbaar voor centrale verwarming of elektrische verwarming met programmeerbare bediening

## Modeloverzicht




*Vooraanzicht, FZV(*)-180*




*Vooraanzicht, FZV(*)-200*

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden



V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

**Verticale versie met ingebouwde kraan**

| Model | H | L | Vermogens | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C |
| | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
| **FZVK-180-042** | 1796 | 441 | 614 | 449 | 506 | 281 | 333 |
| **FZVK-180-052** | 1796 | 540 | 762 | 556 | 627 | 347 | 412 |
| **FZVK-180-062** | 1796 | 640 | 912 | 664 | 749 | 413 | 491 |
| **FZVK-180-072** | 1796 | 740 | 1064 | 773 | 873 | 479 | 571 |
| **FZVK-200-042** | 1956 | 445 | 651 | 478 | 537 | 300 | 356 |
| **FZVK-200-052** | 1956 | 545 | 807 | 591 | 665 | 370 | 439 |
| **FZVK-200-062** | 1956 | 644 | 964 | 704 | 793 | 440 | 522 |
| **FZVK-200-072** | 1956 | 744 | 1123 | 819 | 923 | 509 | 605 |

*H = bouwhoogte, L = bouwlengte*
*75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442*

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_nl, wijzigingen voorbehouden

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be