

Zehnder Roda Spa

Chauffage mixte

Fiche technique

always the best climate



Chaleur et bien-être se parent d'un design contemporain. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages

- Diverses combinaisons possibles grâce à la large gamme d'accessoires élégants
- Large choix de modèles pour de nombreuses applications
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
- Puissance thermique élevée permettant le chauffage de grandes pièces

Vue d'ensemble du modèles

Version laquée

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique					Puissance électrique Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
ROA-070-050/GF	740	500	377	270	307	164	197	300
ROA-120-050/GF	1258	500	583	421	476	258	308	600
ROA-150-050/GF	1480	500	691	500	565	308	368	900
ROA-180-060/GF	1850	600	980	713	804	443	527	1200
ROA-180-080/GF	1850	800	1307	951	1073	590	703	1500
ROA-210-080/GF	2146	800	1479	1081	1217	675	801	1500

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442