Zehnder Roda Spa Asym

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Dans la salle de bains, Zehnder Roda Spa Asym est aussi élégant que confortable. L'agencement asymétrique de ses tubes plats vient égayer sa silhouette. Les serviettes peuvent ainsi être facilement glissées par le côté. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Adaptabilité lors de la pose grâce aux possibilités de raccordement à droite et à gauche


Avantages

- Diverses combinaisons possibles grâce à la large gamme d'accessoires élégants
- Large choix de modèles pour de nombreuses applications
- Temps de réaction court permettant une montée en température rapide des pièces
- Puissance thermique élevée garantissant le chauffage de grandes pièces


Vue d'ensemble du modèles



Vue de face, ROFR-080



Vue de face, ROFR-120



Vue de face, ROFR-170

Version laquée

Modèle	H	L	Puissance thermique				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Version gauche							
ROFL-080-055	805	550	429	307	351	189	227
ROFL-120-055	1183	550	594	424	485	260	312
ROFL-170-055	1676	550	809	574	659	350	421
Version droite							
ROFR-080-055	805	550	429	307	351	189	227
ROFR-120-055	1183	550	594	424	485	260	312
ROFR-170-055	1676	550	809	574	659	350	421

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be