Zehnder Roda Spa

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Chaleur et bien-être se parent d'un design contemporain. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Adaptabilité lors de la pose grâce aux possibilités de raccordement à droite et à gauche

Avantages

- Diverses combinaisons possibles grâce à la large gamme d'accessoires élégants
- Large choix de modèles pour de nombreuses applications
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
- Puissance thermique élevée permettant le chauffage de grandes pièces

Vue d'ensemble du modèles

Version laquée

Modèle	H	L	Puissance thermique	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt
RO-070-050-05	741	500	377	197
RO-120-050-05	1259	500	583	308
RO-120-060-05	1259	600	698	369
RO-150-050-05	1481	500	691	367
RO-150-060-05	1481	600	829	440
RO-180-050-05	1851	500	817	438
RO-180-060-05	1851	600	980	525
RO-180-070-05	1851	700	1144	613
RO-180-080-05	1851	800	1307	701
RO-210-080-05	2147	800	1479	801

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

V2023-09-11, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgique
info@zehnder.be · www.zehnder.be